

VERSACOOLER® II

• PG8AC • PGAC

Spécification suggérée

Le modèle PG8AC doit fournir 8,0 gal/h (30,3 L/h) d'eau à 50 °F (10 °C) avec une température ambiante de 90 °F (32 °C) et une eau d'alimentation à 80 °F (27 °C), selon les essais ASHRAE 18. Le modèle PGAC est une fontaine à boire non réfrigérée qui fournit de l'eau ambiante. Doit comporter quatre plaques-poussoirs. Le bassin doit être conçu pour éliminer les éclaboussures et l'eau stagnante. L'économiseur d'eau (bubbler) doit réduire les eaux usées de 50 % et être muni d'un protecteur flexible, et fonctionner entre 20 et 100 PSI. Le fini de l'armoire doit être en acier inoxydable brossé ou en peinture Sandstone sur acier galvanisé. Doit utiliser le réfrigérant R-134a. Doit être conforme à la norme ANSI 117.1 et à la loi ADA. Doit être homologué par Underwriters Laboratories selon les normes américaines et canadiennes. Doit être conforme aux normes NSF/ANSI 61 et NSF/ANSI 372.

	PG8AC	PGAC
Caractéristiques :	- Crépine intégrée de 100 microns qui arrête les particules avant qu'elles n'entrent dans le circuit d'eau - Circuits d'eau sans plomb, tant dans les matériaux que dans la construction - Protecteur d'économiseur d'eau flexible en une seule pièce - Dessus en acier inoxydable et cadre en acier galvanisé de construction robuste - Système de refroidissement à haute efficacité - Quatre plaques-poussoirs - Ajustement externe de la hauteur du jet - Activation mécanique	

Filtration : Option d'ajout du système de filtration VersaFilter

Alimentation : 115 volts, 60 Hz

Activation par : Activation manuelle

Type de montage : Mural

Refroidissement : 8,0 gal/h* Non réfrigéré

Emplacement : Intérieur



Installation

- Avant les travaux de gros œuvre, consulter les codes locaux, provinciaux/étatiques et fédéraux pour connaître la hauteur de montage appropriée
- Expédié avec les instructions complètes et le support de montage mural
- Les panneaux latéraux et avant amovibles facilitent l'accès pour l'installation

Finis

- Fini standard de l'armoire : peinture en poudre Sandstone sur acier galvanisé
- Finis en option, à coût additionnel : acier inoxydable, peinture en poudre Greystone

Options

- Remplisseurs de verre à poignée-poussoir (029603-004)
- Économiseur d'eau en laiton chromé une pièce (036700-001)
- VersaFilter

Garantie limitée de 5 ans

(Limites continentales des États-Unis et du Canada) Cinq ans sur le système de réfrigération scellé et la plupart des composants. Un certificat de garantie détaillé est joint à chaque refroidisseur d'eau; un exemplaire est disponible sur demande.

Garantie à l'exportation

Un an sur les pièces des composants. Un certificat de garantie détaillé est joint à chaque fontaine; un exemplaire est disponible sur demande.

Certifications/Conformité

- Certifié selon les normes UL 399 et CAN/CSA C22.2 No 120 (refroidisseurs d'eau électriques seulement)
- Produit certifié selon les normes NSF/ANSI 61-G et 372, et conforme aux exigences relatives à la teneur en plomb pour la plomberie « sans plomb », telles que définies par les lois de la Californie, du Vermont, du Maryland et de la Louisiane, ainsi que par la loi américaine sur la salubrité de l'eau potable (Safe Drinking Water Act)
- Ces refroidisseurs d'eau sont conformes aux exigences de la loi ADA (Americans with Disabilities Act) lorsqu'ils sont installés correctement



AVERTISSEMENT : Cancer et effets nocifs sur la reproduction — www.P65Warnings.ca.gov

*Condition d'évaluation standard de l'industrie : température d'eau d'alimentation de 80 °F (26,7 °C).

5 ANS



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.