



Suggested Specification

VersaFiller alcove and cabinet shall be stainless steel. Key VersaFiller components contain Freshield®, which utilizes a silver-based antimicrobial compound to protect the surfaces from discoloration, odors and degradation caused by the growth of micro-organisms and mildew. Shall be surface mount in design. Unit shall include filter monitor and bottle counter. Shall comply with ANSI 117.1 and ADA. Units also meet guidelines for children's accessibility providing the floor to bubbler orifice height is 30 inches and proper clear floor space is provided for frontal approach. Shall be listed by Underwriters Laboratories to US and Canadian standards. Shall comply with NSF/ANSI 61 and NSF/ANSI 372.

Features:

- Built-in 100 micron strainer stops particles before they enter the waterway
- Waterways are lead-free in materials & construction
- Low profile design saves space
- Heavy duty galvanized steel frame
- Contactless activation bottle filler with programmable auto shut off
- Built-in filter monitor and bottle counter
- Logos permanently formed into the alcove and stainless steel wrapper
- LED lighted alcove
- Surface mount frame assembly

Filtration:	Option to add filtration
Power:	115 Volts, 60 Hz
Activation By:	Contactless Sensor
Mounting Type:	Wall Mounted
Chilling Option:	Non-refrigerated
Full Load Amps	0.2 amps
Rated Watts	11
Approx. Net Weight	16 lbs
Installation Location:	Indoor

Note: Chiller units sold for these models must be remotely located, as they do not fit into the housing of the unit, or inside the wall cavity of typical stud wall.

SURFACE MOUNT VERSAFILLER® ELECTRONIC BOTTLE FILLER, NON-REFRIGERATED

MODEL PWSMEBF



Ships in one box.

Installation

- Prior to rough-in consult with local, state, and federal codes for proper mounting height.
- Surface mount frame included, but water supply and drain required
- Shipped with complete instructions and wall mounting brackets.

Finishes

- Standard cabinet finish: Stainless steel

Limited 1-Year Warranty

(Continental limits of the United States and Canada)

One year on bottle fillers and electrical components. Detailed warranty certificate enclosed with each water cooler; sample available upon request.

Export Warranty

One year on components parts. Detailed warranty certificate enclosed with each drinking fountain; sample copy available upon request.

Certifications/Compliance


- Certified to UL 399 and CAN/CSA C22.2 No.120 (electric water coolers only)
- Product Certified to NSF/ANSI Standard 61-G & 372 and conforms with the lead content requirements for "Lead Free" plumbing as defined by California, Vermont, Maryland, and Louisiana state laws and the U.S. Safe Drinking Water Act
- These water coolers comply with the requirements of ADA (Americans with Disabilities Act) when properly installed



WARNING:
Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov



Specifications subject to change without notice



Spécification suggérée

La niche et l'armoire du VersaFiller doivent être en acier inoxydable. Les principaux composants du VersaFiller contiennent Freshield®, un composé antimicrobien à base d'argent qui protège les surfaces contre la décoloration, les odeurs et la dégradation causées par la croissance de micro-organismes et de moisissures. Doit être de conception à montage en surface. L'unité doit inclure un moniteur de filtre et un compteur de bouteilles. Doit être conforme à la norme ANSI 117.1 et à la loi ADA. Les unités respectent également les lignes directrices d'accessibilité pour les enfants, la hauteur entre le sol et l'orifice du bec verseur étant de 30 pouces, avec un espace de dégagement au sol adéquat pour une approche frontale. Doit être homologué par Underwriters Laboratories selon les normes américaines et canadiennes. Doit être conforme aux normes NSF/ANSI 61 et NSF/ANSI 372.

- Caractéristiques :**
- Crépine intégrée de 100 microns qui arrête les particules avant qu'elles n'entrent dans le circuit d'eau
 - Circuits d'eau sans plomb, tant dans les matériaux que dans la construction
 - Conception à profil bas qui économise de l'espace
 - Cadre en acier galvanisé de construction robuste
 - Remplisseur de bouteilles à activation sans contact avec arrêt automatique programmable
 - Moniteur de filtre et compteur de bouteilles intégrés
 - Logos formés de façon permanente dans la niche et le revêtement en acier inoxydable
 - Niche éclairée par DEL
 - Ensemble de cadre à montage en surface

Filtration :	Option d'ajout de filtration
Alimentation :	115 volts, 60 Hz
Activation par :	Capteur sans contact
Type de montage :	Mural
Refroidissement :	Non réfrigéré
Ampérage pleine charge :	0,2 A
Puissance nominale :	11 W
Poids net approx. :	16 lb (7 kg)
Emplacement :	Intérieur

Remarque : les unités de refroidissement vendues pour ces modèles doivent être installées à distance, car elles ne s'insèrent pas dans le boîtier de l'appareil ni dans la cavité murale d'un mur à ossature standard.



Expédié dans une seule boîte.

Installation

- Avant les travaux de gros œuvre, consulter les codes locaux, provinciaux/étatiques et fédéraux pour connaître la hauteur de montage appropriée
- Cadre à montage en surface inclus; alimentation en eau et drain requis (non fournis)
- Expédié avec les instructions complètes et les supports de montage mural

Finis

- Fini standard de l'armoire : acier inoxydable

Garantie limitée d'un an

(Limites continentales des États-Unis et du Canada) Un an sur les remplisseurs de bouteilles et les composants électriques. Un certificat de garantie détaillé est joint à chaque refroidisseur d'eau; un exemplaire est disponible sur demande.

Garantie à l'exportation

Un an sur les pièces des composants. Un certificat de garantie détaillé est joint à chaque fontaine; un exemplaire est disponible sur demande.

Certifications/Conformité

- Certifié selon les normes UL 399 et CAN/CSA C22.2 No 120 (refroidisseurs d'eau électriques seulement)
- Produit certifié selon les normes NSF/ANSI 61-G et 372, et conforme aux exigences relatives à la teneur en plomb pour la plomberie « sans plomb », telles que définies par les lois de la Californie, du Vermont, du Maryland et de la Louisiane, ainsi que par la loi américaine sur la salubrité de l'eau potable (Safe Drinking Water Act)
- Ces refroidisseurs d'eau sont conformes aux exigences de la loi ADA (Americans with Disabilities Act) lorsqu'ils sont installés correctement

AVERTISSEMENT :

Cancer et effets nocifs sur la reproduction — www.P65Warnings.ca.gov



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.